



## VENTILADOR/EXTRACTOR INTRINSECO UB20XX HAZ-MAT.



**VER EN LA WEB**

### Ver también:

- [Video demostrativo](#)
- [Certificado de conformidad](#)
- [Certificación de Producto](#)
- [Certificado de fabrica](#)

### Certificaciones:



### Productos sugeridos:



Tripode MSA  
Workman



Linterna de  
casco  
Intrinseca 3AA  
DS-14



El ventilador es uno de los equipos más importantes cuando se trabaja en espacios reducidos o confinados.

Por definición, estas áreas tienen una apertura limitada para la entrada y salida con ventilación natural desfavorable que podría contener o producir contaminantes peligrosos del aire. Tomamos en serio los peligros de estas situaciones y hacemos de su seguridad una prioridad. Con la opción de unidades de 8 pulgadas / 20 cm, 12 pulgadas / 30 cm y 16 pulgadas / 40 cm, puede ajustar el tamaño del soplador a sus requisitos específicos de flujo de aire y espacio.

Nuestros equipos permanecen en conformidad con exigido en según el termino de los espacios confinados requeridos por OSHA 29 CFR 1910.146.

Es posible que tenga que trabajar en temperaturas extremas, áreas de ventilación de acceso limitado, durante largas horas, o incluso en las peores condiciones. Para esto RAM FAN de Euramco Group es el Líder en ventilación y extracción de gases en Incendios y Espacios Confinados

- Los motores de nuestra categoría UB cumplen con las certificaciones de la Comunidad Europea. (CE).
- Modelo UB20XX Certificación ATEX para uso en ambientes contaminados.



## VENTILADOR/EXTRACTOR INTRINSECO UB20XX HAZ-MAT.

2 de 2

- Carcasa de polietileno de doble pared ABS de alta resistencia antiestática.
- Turbo ventilador y extractor.
- Diseño compacto.
- Nivel de protección IP65
- Ultra silencioso 74dB.
- Conexión eléctrica 220V.
- Sistema de interruptor térmico para protección por sobre calentamiento.
- Cable de conexión de 5 metros intrínseco IEC 309 eEX. conexión
- Incluye manga de 7.5 metros antiestática.
- Incluye canister de transporte.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 12 meses.

Motor:	1/3HP /0.25KW
Alimentación:	220V
Peso (s/n canister)	10 Kg
<b>Capacidad CFM:</b>	<b>819/1392M3/HR</b>
Dimensión:	8 pulgadas