



EXTINTOR CO2 5KG ASIÁTICO



VER EN LA WEB

Ver también:

- [Como elegir su extintor](#)
- [Como utilizar su extintor](#)
- [Manual de usuario](#)
- [Hojas de seguridad](#)
- [Normativa vigente](#)
- [Certificado de fabrica](#)

Certificaciones:



Productos sugeridos:



co2 25 Kilos



Soporte
reflectante



Servicio de
Capacitación



EXTINTOR CO2 5KG ASIÁTICO

2 de 2

Los extintores portátiles fabricados por Start Fire, cumplen con lo exigido por el Decreto Supremo N°44 del Ministerio de economía y fomento a la construcción.

El dióxido de carbono (CO₂) es descargado a -79°C y es un gas que no reacciona químicamente con otras sustancias, no conduce la electricidad y se considera limpio al no contaminar el combustible desplazando el oxígeno, es por esto que está contraindicado para su uso en espacios confinados.

- Usos previstos: Sala eléctricas, salas de servidores, cocinas, equipos electrógenos, oficinas, talleres mecánicos, transformadores eléctricos.
- Clasificación de extinción para fuegos BC.
- Agente de extinción: dióxido de carbono (CO₂)
- Construcción de válvula totalmente metálica.
- Cilindros de acero sin costura.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 1 año.

POTENCIAL DE EXTINCIÓN	5-B:C
TEMPERATURA LIMITE DE OPERACIÓN	-40°C / 49°C
MASA CARGADO	17.3 kg Aprox.
MASA DESCARGADO	12.3 kg Aprox.
ALTO	670 mm
DIÁMETRO	150 mm